

- Modelli Combiflash da 200A a 250A:**
- Motore Benzina o Diesel 3000 rpm
 - Raffreddato ad aria
 - Avviamento a strappo o elettrico
 - Grado di Protezione: IP23
 - Secondo normative CE per rumore e sicurezza
 - Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

- Combiflash Models from 200A to 250A:**
- Gasoline or Diesel Engine 3000 rpm
 - Air Cooled
 - Recoil or Electrical Starting
 - Protection Degree: IP23
 - According to CE regulations for noise and safety
 - EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



**Combiflash
201R/181LE**



**Combiflash
221R**



**Combiflash
250LE**



SUBARU



LOMBARDINI

MODELLO MODEL	tensione a carico V	corrente saldatura A	servizio A	potenza max generatore max power generator	MOTORE ENGINE		L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)			
	operating voltage V	welding current A	duty A	marca brand	modello brand	benz./gasol.	h	L cm	W cm			H cm		
<i>Monofase - Single Phase 230V / Corrente Alternata - AC Alternate Current</i>														
Combiflash 201R	22.4 - 25.4	60 - 135	200 - 35% 180 - 60%	6200 W	Subaru	EX40	benz./gasol.	19	9	81	55	68	83	96 / 71
Combiflash 181LE	22.4 - 25.4	60 - 135	180 - 35% 125 - 60%	5000 W	Lombardini	15LD440	diesel	19	13.6	81	55	68	115	n.a.*
<i>Trifase - Three Phase 400V / Corrente Continua - DC Direct Current</i>														
Combiflash 221R	21.5 - 28.8	40 - 220	220 - 35% 170 - 60%	6.5KVA 400V 3.5KW 230V	Subaru	EX40	benz./gasol.	19	9	81	55	68	87	96 / 71
Combiflash 250LE	21.2 - 32	30 - 250	250 - 35% 200 - 60%	9KVA 400V 3.5KW 230V	Lombardini	25LD425	diesel	19	7.6	87	62	69	200	n.a.*

LEGENDA: R Subaru L Lombardini E avviamento elettrico
LEGEND: electric Start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO:
PANEL:



200R / 201R / 181LE



220R / 221R



250LE

Dotazione Standard:

- Serbatoio a bordo 19 litri;
- Sicurezza Olio;
- Modelli 201R/181LE: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- Modelli 221R: 1x CEE 16A 400V, 1x Schuko;
- Modello 250LE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Avviamento Elettrico e batteria standard su 181LE/250LE (optional sugli altri modelli).

Standard Equipment:

- On board fuel tank 19 litres;
- Oil Protection;
- 201R/181LE Models: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- 221R Models: 1x CEE 16A 230V, 1x Schuko;
- 250LE Model: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Electrical Starting and battery standard on 181LE/250LE (optional on the other models).



GENMAC
POWER PRODUCTS