

14 SERIE OPEN HEAVY DUTY

OPEN HEAVY DUTY SERIES



- Modelli Star da 60kVA a 250kVA
- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per la sicurezza

- Star Models from 60kVA to 250kVA
- Diesel Engine 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Electrical Start
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for safety

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	400V		MOTORE ENGINE								L W H			Kg
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L cm	W cm	H cm	
Star G60DOM	66	60	Deutz	BF4M2011C	1500	Diesel	4	4038	120	12	225	93	155	1072
Star G76DOM	81	76	Deutz	BF4M2012C	1500	Diesel	4	4040	270	22	225	93	155	1144
Star G105DOM	115	106	Deutz	BF4M1013EC	1500	Diesel	4	4800	270	15.5	225	93	162	1330
Star G130DOM	143	130	Deutz	BF4M1013FC	1500	Diesel	4	4764	270	13	225	93	168	1365
Star G150DOM	165	150	Deutz	BF6M1013EC	1500	Diesel	6	7150	370	14.5	350	120	203	1650
Star G200DOM	220	205	Deutz	BF6M1013FCG3	1500	Diesel	6	7150	370	10.3	350	120	203	1785
Star G250DOM	275	250	Deutz	TCD2013L064V	1500	Diesel	6	11906	370	9	350	120	203	1815
Star G60JOM	66	60	John Deere	4039TF008	1500	Diesel	4	3900	120	11.5	225	93	155	1072
Star G70JOM	78	70	John Deere	4045TF158	1500	Diesel	4	4500	270	22.5	225	93	155	1080
Star G85JOM	92	83	John Deere	4045TF258	1500	Diesel	4	4500	270	16.1	225	93	155	1161
Star G105JOM	117	105	John Deere	6068TF158	1500	Diesel	6	6800	270	15.9	225	93	165	1330
Star G125JOM	135	121	John Deere	6068TF258	1500	Diesel	6	6800	270	13	225	93	165	1364
Star G150JOM	169	154	John Deere	6068HF158	1500	Diesel	6	6800	270	10.2	233	93	172	1473
Star G200JOM	225	201	John Deere	6068HFU74	1500	Diesel	6	6800	370	12	350	120	203	1785
Star G250JOM	295	255	John Deere	6081 HF 001	1500	Diesel	6	8100	370	9	350	120	203	1815

LEGENDA: J John Deere D Deutz O versione aperta open M avviamento manuale manual start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR, senza spazzole;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Morsettiera;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Strumento livello carburante;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Alternator with AVR, brushless;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Power terminal board;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequencymeter;
- Starting Key;
- Battery;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Fuel level gauge;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible.

QUADRO:
PANEL:

