

20 SERIE GAS GAS SERIES



POWERTRAIN
Industrial Engines
KOHLER.

Modelli Whisper e Bulldog da 8kVA a 20kVA:

- Motore 3000 o 1500 rpm
- Raffreddato ad acqua
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza

Whisper and Bulldog models from 8kVA to 20kVA:

- Engine: 3000 or 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	max power METANO-NAT. GAS		max power GPL-LPG		MOTORE ENGINE			METANO NAT. GAS		GPL LPG		L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	230V kW	400V kVA	230V kW	400V kVA	marca brand	modello brand	RPM	h	h	h	L cm	W cm	H cm			
<i>Monofase - Single Phase 230V</i>																
WHISPER RG10000KSA	8.8	-	9.8	-	Kohler	CH730	3000	3.3 m3/h	5.2 l / h	110	54	93	247	97/72		
BULLDOG RG13GSA	12	-	13.6	-	GM	1.6L	1500	4.7 m3/h	7.4 l/h	180	70	95	550	97/72		
<i>Trifase - Three Phase 400V</i>																
WHISPER G12000KSA	3.6	11	4	12.2	Kohler	CH730	3000	3.3 m3/h	5.2 l/h	110	54	93	255	97/72		
BULLDOG G17GSA	5	15	5.6	17	GM	1.6L	1500	4.7 m3/h	7.4 l/h	180	70	95	600	97/72		

LEGENDA: RG monofase G General Motors S versione silenziosa A con centralina
LEGEND: single-phase L Lombardini silent version controller on board ⌚ = Autonomia al 75% del carico (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
 Autonomy at 75% load Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Morsettiera prelevamento potenza;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- 4 Ganci di sollevamento;
- Centralina TE806 (modelli monofase) / TE805 (modelli trifase): protezione pressione olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;

Standard Equipment:

- Power terminal Board;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Starting Key;
- Battery;
- 4 Lifting Hooks;
- Controller TE806 (singlephase models) / TE805 (threephase models): oil pressure protection, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;

QUADRO:
PANEL:



Prima di acquistare un Gruppo Elettrogeno a Gas consigliamo di contattare il nostro Ufficio Tecnico per valutare correttamente le caratteristiche degli impianti

Before purchasing a gas generator contact our Technical Department for a correct evaluation of your installation.