

**Modelli Combiplus da 3200W a 13.4KVA:**

- Motore Diesel 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

**Modelli Combiplus da 3200W a 13.4KVA:**

- Diesel Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Electrical Starting
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

# SERIE PORTATILI PROFESSIONALI DIESEL

## PROFESSIONAL DIESEL PORTABLES SERIES 17

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



**Combiplus  
3700LE/5700LE  
6700LE**



**Combiplus  
9100LE/11100LE**



**Combiplus  
10100LE/13100LE**



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE						L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max W	max kVA	marca brand	modello brand	RPM	cm <sup>3</sup>	l	h	L cm	W cm	H cm		
Monofase - Single Phase 230V													
<b>Combiplus 3700LE</b>	3200	-	Lombardini	15LD315	3000	315	19	21	81	55	68	80	n.a.*
<b>Combiplus 5700LE</b>	5500	-	Lombardini	15LD440	3000	440	19	13.6	81	55	68	95	n.a.*
<b>Combiplus 9100LE</b>	9800	-	Lombardini	25LD425/2	3000	851	19	7.6	87	62	69	165	n.a.*
<b>Combiplus 10100LE</b>	11900	-	Lombardini	12LD477/2	3000	954	39	11.8	100	56	90	195	n.a.*
Monofase - Single Phase 230V													
<b>Combiplus 6700LE</b>	5000	7	Lombardini	15LD440	3000	440	19	13.6	81	55	68	103	n.a.*
<b>Combiplus 11100LE</b>	4000	12.2	Lombardini	25LD425/2	3000	851	19	7.6	87	62	69	180	n.a.*
<b>Combiplus 13100LE</b>	4500	15	Lombardini	12LD477/2	3000	954	39	11.8	100	56	90	210	n.a.*

LEGENDA: L Lombardini E avviamento elettrico  
LEGEND: L Lombardini E electric Start


= Autonomia al 75% del carico  
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE  
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO:  
PANEL:



3700LE/5700LE / 9100LE



6700LE / 11100LE



10100LE / 13100LE

**Dotazione Standard:**

- Serbatoio a bordo da 19 litri (39 l. su 10100LE/13100LE);
- Spia Allarme Olio;
- Modelli 3700LE/5700LE: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- Modello 6700LE: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- Modelli 9100LE/10100LE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- Modelli 11100LE/13100LE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Interruttore On/Off;
- Avviamento elettrico;
- Batteria.

**Standard Equipment:**

- On board fuel tank 19 litres (39 l. on 10100LE/13100LE);
- Oil Alarm Led;
- 3700LE/5700LE models: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- 6700LE model: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- 9100LE/10100LE models: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- 11100LE/13100LE models: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- On/Off switch;
- Electrical starting;
- Battery.

\* = il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE

\* = the noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE

