

SERIE WORX

6 WORX SERIES



LOMBARDINI

- Modelli Daily da 6kVA a 11kVA:**
- Motore Benzina o Diesel 3000 rpm
 - Raffreddato ad aria
 - Super Silenziato
 - Avviamento Elettrico
 - Grado di Protezione: IP33
 - Secondo normative CE per rumore e sicurezza
 - Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

- Daily Models from 6kVA to 11kVA:**
- Gasoline or Diesel Engine 3000 rpm
 - Air Cooled
 - Super Silent
 - Electrical Starting
 - Protection Degree: IP33
 - According to CE regulations for noise and safety
 - EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE							L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm ³			L cm	W cm	H cm		
<i>Monofase - Single Phase 230V</i>														
Daily RG6100RSM	6	-	Subaru	EX40	3000	benz/gasoline	404	19	9	100,5	60,6	80,5	210	93/68
Daily RG6000LSM	5.5	-	Lombardini	15LD440	3000	diesel	440	19	13.6	100,5	60,6	80,5	222	93/68
Daily RG9000LSM	9	-	Lombardini	25LD425	3000	diesel	851	19	7.6	100,5	60,6	80,5	247	93/68
<i>Trifase - Three Phase 400V</i>														
Daily G8100RSM	5	8	Subaru	EX40	3000	benz/gasoline	404	19	9	100,5	60,6	80,5	212	93/68
Daily G7000LSM	5.5	7	Lombardini	15LD440	3000	diesel	440	19	13.6	100,5	60,6	80,5	224	96/68
Daily G11000LSM	6.5	11	Lombardini	25LD425	3000	diesel	851	19	7.6	100,5	60,6	80,5	250	93/68

LEGENDA: **RG** monofase **G** trifase **L** Lombardini **S** versione silenziosa **M** avviamento manuale = Autonomia al 75% del carico Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
 LEGEND: single-phase three-phase silent version manual start Autonomy at 75% load Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato 19 litri;
- Protezione Olio;
- Modelli Monofase: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Modelli Trifase: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio Centrale di sollevamento;
- Scheda Protezione motore (solo su G9000, G11000: olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank 19 litres;
- Oil Protection;
- Single Phase Models: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Three Phase Models: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (only on G9000, G11000: oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feet forklift compatible.

QUADRO:
PANEL:



Modelli Bulldog da 15kVA a 28kVA:

- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato ad acqua
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Bulldog Models from 15kVA to 28kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE							L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm ³	l		h	L cm	W cm		

Monofase - Single Phase 230V

Bulldog RG 15LSM	13.2	-	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	95	28	180	70	95	550	94 / 69
Bulldog RG 20LSM	16.7	-	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	95	21.5	180	70	95	600	94 / 69

Trifase - Three Phase 400V

Bulldog G15LSM	5	16.7	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	95	28	180	70	95	550	94 / 69
Bulldog G20LSM	6.3	21	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	95	21.5	180	70	95	600	94 / 69
Bulldog G25LSM	9	28	Lombardini	LDW2204 T	1500	Diesel	2199	95	13.8	180	70	95	650	95 / 70

LEGENDA: **RG** monofase **G** trifase **L** Lombardini **S** versione silenziosa **M** avviamento manuale = Autonomia al 75% del carico (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
 LEGEND: single-phase three-phase three-phase silent version manual start Autonomy at 75% load Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO:
PANEL:



Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato 95 litri;
- Alternatore Compound per modelli Trifase, a Condensatore per modelli Monofase;
- Modelli Monofase: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Modelli Trifase: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- 4 ganci di sollevamento agli angoli;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Sportello protezione quadro.

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank 95 litres;
- Compound Alternator on Three phase models, Condenser on Single phase models;
- Single Phase Models: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Three Phase models: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequencymeter;
- Starting Key;
- Battery;
- 4 lifting hooks;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Panel with protective door.